

Model des Lagers STEG 1886 Litovel - Bauanleitung



LAS 4006 TT

LAS 5006 H0



Auf vielen Lokalbahnen und kleinen Bahnhöfe wurden am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hölzerne Lagerräume aufgebaut, bei den Laderampen mit unterschiedlichen Abmessungen waren, meistens angepasst auf Lokalbedingungen. Es sind meistens hölzerne Bauwerke auf steinerne Untermauerung, aus Stein war auch die ganze Laderampe, die bei der Anfahrt mit steinernen Kegeln angeschafft wurde. Hölzerne Teile des Lagers wurden mit Konservierungsstoff bestrichen, der verursachte, dass bestrichene Flächen schwarz-braun waren. Dach wurde im Einklang mit übernehmendem Gebäude meistens mit Biberschwanzziegeln gedeckt, bei späteren Rekonstruktionen auch mit anderer Bedachung. Später wurden diese Lagerräume auf manche Plätze grün oder grau angestrichen. Unterlage für dieses Modell wurde Typenblatt STEG des Lagers in Litovel aus dem Jahre 1886. Das Modell wurde gegen seine ältere Version umgearbeitet, mit mehreren Details, aufklappbarem Tor und Dach, Untermauerung und Rampe gravierte in 3D.

Vor Vorarbeiten studieren Sie den Baukasten und die Empfehlungen zum Zusammenbau sorgfältig, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baus und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien vor. Schneiden Sie die Teile aus Karton aus! REIßEN Sie die Teile aus Karton nicht aus - in diesem Fall droht unwiederbringliche Beschädigung. Reinigen Sie die Teile – bei Brennung mit Laser entsteht winzige Flugasche, es ist nötig die abzubürsten, am besten mit alter ausgedienter Zahnbürste.

Erforderliche Hilfsmittel und Materialien zum Bau: Tempera-, Sprit- oder Kunstharzfarben (schwarz, braun), Malerfarbe, Draht mit Durchmesser 1,5mm (1,00mm) für senkrechte Dachrinnen, Draht 0,5mm für Griffleiste, Grasbestreuung und Schotterbestreuung, Dispersionsklebstoff und Sekundenklebstoff, dünne Folie zur Verglasung der Fenster. Hilfsmittel sind folgende erforderlich: Cuttermesser, Skalpell, Schneidunterlage, Stahllineal, Pinzette, Pinsel Nr. 4 – 6.

Vor dem Aufbau: Nehmen Sie Teile (13) und (14) aus den Teilen (16) und (18) aus und die Teile (19) aus beiden Teilen (18) aus. Auf den Teil (1), (2) und (3) kleben Sie aus Innerseite Teil (6) - Verstärkung des Türenlochs, und über sie die Teile (13) – ein Teil des Tors.

Zusammenbau des Gebäudes: Kleben Sie die Teile (1) und (3) zusammen, schieben Sie gestrichenen Fußboden mit dem Teil (5) auf und schließen Sie mit den Teilen (2) und (4) zu. Untermauerung streichen Sie mit der Steinfarbe. Ausschnitte der Fenster und Türen streichen Sie aus der Kante mit kleinem Überhang mit grauer Farbe, damit es mit Tafeln vereinigt ist. Danach kleben Sie das Gebäude des Lagers mit „hölzerne Tafeln“ Nr. (7), (8), (9) und (10) um. Mit der Folie verglasen Sie die Fenster 2x(11) und kleben Sie sie ein.

Gestrichene Türen 6x (12) binden Sie von Oben mit dem Teil (15) – es dient als leitende Sperre der Oberkante der Tür. Jetzt setzen Sie die Tür in leitende Teile (13) geklebten aus Innen über der Tür.

