

## Trafika - stánek PNS (Poštovní novinová služba)

### návod k sestavení

**KBmodel**® (LAS 3101 N; LAS 4101 TT; LAS 5101 H0)



*Takovéto trafiky - novinové stánky "Poštovní novinové služby" byly zhusta v předrevoluční době 60tých až 90tých let minulého století rozmístěny fakticky "na dohled", tedy u nádraží, na sídlištích, u zastávek MHD - tedy všude, kde se předpokládala velká koncentrace lidí.... Sortiment byl všude stejný - noviny, časopisy, kuřivo a příslušenství, jízdenky na MHD, pohlednice, papírnické zboží..... Najdou tedy i své místo na modelu kolejiště.*

**Přípravné práce:** pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál.

Všechny díly stavebnice pečlivě vyřezejte z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale pro-řízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráňte tím nežádoucímu vytrnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě.

**Potřebný materiál:** disperzní a vteřinové lepidlo, barvy, špendlík bez hlavičky.

**Sestavení modelu:** naohýbat plášť stánku, pultík ohnout dovnitř a tím uvolnit výřez okna. Oblepit spodní (červenou) část pláště, přilepit z boku vstupní dveře. Slepit ze dvou částí dno stánku a střechu, menší vnitřní část vymezuje umístění základu a střechy. Zpracovat - naohýbat "brýle" - okénka stánku s výklenkem dovnitř, z fólie naohýbat a vlepít "sklo" okének. Přilepit na stánek. Natřít a umístit základovou desku a

přilepit. Nyní je možnost vybavit stánek vnitřním zařízením (novinami a barevnými časopisy) a figurkou prodavače (podle náročnosti modeláře).

Poté přilepit střechu, svrchu barvit na černo. Na čelo střechy nad okénko umístit písmena PNS, na zadní anebo boční stranu umístit špendlík imitující stožárek přívodu el. energie. Přilepit pod výdejní okénko pultík. Mříže na okna nejsou součástí stavebnice. Balení obsahuje 2 kusy trafiky.

Návod ke stavbě je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení stavebnice, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Rozměry: H0 29x58x24mm

TT 21x42x18mm

N 16x32x13mm

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták®  
*KBmodel*

