

Model výpravní budovy ZvKČ LVII/H "Staré Křečany" - návod ke stavbě

LAS 4019 TT

LAS 5019 H0

KBmodel



Budova typového listu LVII/H Zemského výboru Království českého není na našich regionálních tratích ničím neobvyklým. Jedna z mnoha je i budova stanice Staré Křečany v nadmořské výšce 410m na trati č. 048 – Rumburk – Panský – Mikulášovice. Provoz na této lokální trati KkStB byl zahájen v roce 1902, jako nezávislá s veškerou dopravou. Dnes jen neobsazená zastávka bez obsluhy.

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! **Stavebnice je určena pro pokročilé modeláře!**

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), lepidla Herkules a sekundové. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6.

Budovu a její díly doporučuji průběžně barvit, zjednodušíte si tím stavbu modelu.

Sestava budovy:

- Připravte si obvodové zdi budovy - do dílů (3), (4), (6), (7) a (8) vlepte podokenní parapety díly 9x (14), (15) a 3x (16);
- Díl (1) - základovou desku složte ze 2 kusů, ve spoji doporučuji podlepit kancelářským papírem, sestavte budovu - začněte dílem (2), pokračujte díly (3), (4), (5), (6), (7) a (8);
- Před vchod do obytné části vlepte zesílení schodu (9), dále pak na něj nalepte zdvojený schod z dílů 2x (10). Schody z dílů (10) nalepte i před dveře do služební části (pod střechou verandy);
- Kolem budovy přilepte podezdívku (11) - POZOR - v místě verandy je potřeba ji zúžit o tloušťku materiálu tak, aby horní linie podezdívky byla v rovině, pozor na usazení v místě sklepních okének;
- Nalepte ozdobné rohové lizény 2x (12) a (13), vlepte vodorovné římsy (17), (18), (19), (20) a (21);
- Nyní doporučuji budovu nabarvit podle vašeho barevného schématu, zrovna tak i podlahu verandy;

