

Model skladiště typového listu 353/H - Návod ke stavbě



LAS 4005 TT

LAS 5005 H0



Na mnoha místních drahách i malých nádražích na hlavních tratích byla vybudována koncem 19. a počátkem 20. století malá dřevěná skladiště, u nichž byly nakládací rampy různých rozměrů, většinou přizpůsobené místním podmínkám. Státní dráhy vytvořily pro tuto stavbu typový výkres 353/H. Dřevěná stavba stála na kamenné neomítané podezdívce. Rampa před vraty byla dřevěná, na ní navazovala rampa kamenná, která měla horní hranu zpevněnou kolejnicí. Vlastní dřevěné skladiště bylo původně natřeno pouze konzervačním nátěrem - karbolkou, později v některých místech se tato skladiště natírala na zeleno nebo na šedo. Střecha byla kryta podle místních podmínek buď břidlicí anebo bobrovkami.

Přípravné práce: pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Všechny díly stavebnice **pečlivě vyřezejte** z kartonků, a to nejen spojovací můstky, ale prořízněte i všechny řezy, které jdou skrz. Zabráňte tím nežádoucímu vytrhnutí materiálu v případě, že by nedošlo k úplnému proříznutí při výrobě. Před stavbou doporučuji natřít podlahu skladiště, kamenné podezdívky, vrata, okna, podbíjení střechy.

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: lihové či syntetické barvy (černá, hnědá), lepidla disperzní a sekundové, drátek 0,5mm, travní posyp a jemný štěrkový posyp. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6,

Sestava budovy:

- Sestavte budovu skladiště z dílů (1), (2) s podlahou (3), štítovými stěnami (4) a (5).
- Z vnitřku přilepte lemování vrat (6). Vrata (8) (vždy 2 poloviny) po jejich nátěru barvou, opatřete madly, které si naohýbejte z 0,5mm drátku. Usadte je do vodítek (7) a svrchu zajistěte dílem (9). Pozor, abyste si nepřilepili vrata k dílu (7), nedala by se otvírat.

- Po sestavení vrat vlepte vodítka (7) do dílů (1) a (2) a zároveň usadíte spodní výstupek vrat do vodící drážky v podlaze (3).
- Okna (10) přilepte na folii, vyřízněte a umístěte do okenních otvorů dílů (4) a (5).
- Nabarvěte rohy budovy tmavou hnědou barvou, rovněž tak i rámy dveřních a okenních otvorů, trámky vyčnívající z boku budovy, které ponosou dřevěné pochozí lávky.
- Poté oblepte budovu skladu „dřevěným obložením“ 2x (11), 2x (12) a 2x (13) z gravírovaného kartonu. Štítová strana je ve špici zesílena – dvojnásobně.
- Na vyčnívající trámky nalepte nabarvené pochozí lávky (24). V místě, kde končí společně s hranou budovy, navazují lávky na rampu. Na druhý konec vlepte sestavené schůdky z dílů (25) a (26).
- Z vnitřku budovy vlepte vyčnívající konce pozednic 6x(14) nabarvené na hnědo.
- Budovu zaklopte dílem (15) a na vyčnívající pozednice vlepte jalové krokvice 2x(16);
- Na budovu přilepte střechu (17), než ji vyříznete z kartonku, narýhujte si z lícové strany ohyb hřebene střechy. Přilepte nabarvený hřebenáč (27), okapy 2x (28) a okapové svody složené z dílů 4x(29);
- Ze zbytku kartonku lze uříznout 4 ks 2mm silného proužku, který může znázornit návětrnou lištu štítu střechy.
- Z dílů 2x (18), (19), vnitřních výztuh (20), (21) a (22) sestavte rampu a svrchu ji uzavřete dílem (23).
- Rampu z horní plochy přesypte šedým prachem imitujícím štěrk, v rozích u budovy náletovou zelení.
- Slepte rampu s budovou skladu.

Skladiště je možno dovybavit různými detaily, např. hasicí přístroj a skříňka, závory a kování na vratech, izolátory vedení el. sítě se stožárem, rozvodná a pojistková skříň, osvětlovací lampy, nápisy, výstražné žlutočerné pruhy na rampě, zboží, palety....

Tip pro stavbu: osvědčilo se napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbroušení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení modelu, než-li konkrétní modelářské techniky. Každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

Rozměry modelu: H0 (š x hl x v) 227x98x72mm
TT 164x67x52mm

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů a nebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na domecky.info@centrum.cz. Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na www.kb-model.eu. Zde lze také stáhnout i tento návod.