

# Model výpravní budovy LIX/H ZvKČ "Skalsko" - návod ke stavbě

**KBmodel**®

(LAS 5052 H0; LAS 4052 TT)



*Budova typového listu LIX/H Zemského výboru Království Českého je používána na našich regionálních tratích poměrně často. Jedna z mnoha je i budova stanice Skalsko v nadmořské výšce 312m na trati č. 076 – Mladá Boleslav – Mšeno - Mělník. Provoz na této lokální trati KkStB byl zahájen 1905, jako nezávislý s veškerou dopravou. Trať je neelektrizovaná, jednokolejná. Z této stavebnice je možno postavit další budovy stejných staničních budov, jako např. Sázava – Černé Budy, Ratboř apod.*

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** malířskou barvu, temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, zelená, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček a guma na čištění laserovaných dílů.

**Stavebnice je určena pro zkušené modeláře!**

**Přípravné práce:** Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné nářadí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte! Před lepením je na hranách očistěte od popílku vzniklého při výrobě.

## **Sestava budovy:**

- Sestavte základovou desku z dílů č. (1A), (1B) a (1C). V místě dlažby verandu natřete šedou barvou – imitaci betonových dlaždic a obrubníků;
- Vlepte stěnu č. (2), na ní navazující stěnu díl (3) a (5) a uzavřete stěnou číslo (4);
- Pokračujte stěnou služebního křídla (7) a (9), uzavřete ho štítovou stěnou (10);
- Pokračujte obytným křídlem stěnou (11) a (13), uzavřete štítovou stěnou (14);
- Do okenních otvorů vlepte parapety (15). Přilepte zdvojené schody (16) a (17) v místech dveřních otvorů;
- Následuje nalepení podezdívky (18) po celém obvodu budovy s přerušením u dveřních otvorů. **Pozor** – v místě podlahy verandy, jakož i u odtokových výpustí okapové roury podezdívku zužte o tloušťku dílu (1);
- Přilepte lizény (21),(23) a (25) ve štítech;
- Poté na ryskami vyznačenou horní hranu stěny přilepte ozdobnou římsu 2x(19), 2x (20), 2x (22) a 2x (24);

