



Model kůlny „hasičské“ typového listu XXVII/H ZvKČ
návod ke stavbě

LAS 4092 TT LAS 5092 H0



Jedna z drobných staveb, bez kterých se neobešlo žádné nádraží, a to kůlna pro hasiče. Model byl vytvořen podle typového listu ZvKČ číslo XXVII/H. Tyto kůlny se stavěly v různých variantách (zejména umístění dveří a vrat) – podle účelu, ke kterému byly určeny (uzavřený sklad, sklad lopat a hadic, apod.).

Přípravné práce: Pečlivě si prostudujte stavebnici a návod na její sestavení, promyslete jednotlivé kroky stavby a připravte si potřebné náradí, pomůcky a materiál. Díly z kartonů vyřezávejte!

Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě: temperové, lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, šedá), disperzní lepidlo a sekundové lepidlo. Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček na čištění laserovaných dílů.

Sestava budovy: Je vhodné díly průběžně barvit.

- Pokud se rozhodnete pro model s otevřenými nebo pootevřenými dveřmi a vraty, vyřízněte tyto otvory v dílu (2);
- Do dílů (3) a (5) vlepíte zevnitř díly 4x (7) jako trámký vyčnívající ven;
- Na nabarvenou základovou desku díl (1) přilepte díly (2), (3), (4) a (5);
- Zaklopte dílem (6), u kterého jste barvili vyčnívající konce trámeků hnědou barvou;
- Na vyčnívající konce dílů (7) přilepte podélně nabarvené trámký 2x (8);

