

# Stavebnice modelu budovy zastávky ŽLEB - návod ke stavbě

(LAS 3082 N; LAS 4082 TT; LAS 5082 H0)



*Tyto zastávkové čekárny stavěly říšské dráhy DR na zastávkách v SV Čechách a na SZ Moravě výhradně v odstoupeném pohraničí v letech 1938-45 jako náhradu dosavadních zchátralých objektů nebo tam, kde předtím nebylo nic. Ze stavebních plánů se dochoval výkres ze zastávky Králíky s razítkem místního stavitele ing. Gerharda Hübnera, Grulich, Sudetengau. Lze však předpokládat s ohledem na "rozsah" stavby, že DR stavbu podle jednotného výkresu zadávaly i jiným místním stavitelům. Podklady byly zaměřeny na dosud existující zastávce v Otovicích a v Dědově. Od 90. let postupně zanikly objekty v Mlýnickém Dvoře, Herolticích, Dolní Orlici, Hanušovicích zastávce (dříve Žleb) a Vysokých Žibřidovicích; ten poslední v roce 2023, když na něj při vichřici spadl strom. Existuje také ještě mírně modifikovaná čekárna s prostorem pro výdejnu jízdenek s kamny a komínem v Hodkovicích u Trutnova. Odlišná - o něco větší - byla i už neexistující čekárna na zastávce Králíky. Nelze vyloučit, že existovaly i další ...*

**Přípravné práce:** Před samotnou prací si pečlivě prostudujte stavebnici, promyslete jednotlivé kroky stavby. Připravte si pomůcky a materiál. Jednotlivé díly z kartonků vyřezejte, to i místa prořežů tak, aby šel díl lehce z kartonu vyjmout. Na rub si poznačte tužkou čísla dílů (tam kde je to třeba). V žádném případě díly nevytrhávejte, mohli byste si je poškodit. Díly očistěte kartáčkem od popílku po výrobě. V průběhu stavby doporučuji jednotlivé díly či panely barvit.

**Potřebné pomůcky a materiál ke stavbě:** lihové či syntetické barvy (černá, hnědá, bílá, šedá), lepidla Herkules a sekundové, možno modelářský tmel (např. Tamiya). Z pomůcek je to nůž s odlamovací čepelí, skalpel, řezací podložka, ocelové pravítko, pinzeta, štětce č. 4-6, kartáček a měkká mazací pryž na čištění dílů.

## **Sestava budovy:**

- Nejprve je nutné připravit jednotlivé panely k sestavě: základová deska z dílů (1) a (2) přilepené na sebe, dále pak stěny čekárny vždy "zády" k sobě - (3-4), 2x(5-6), (7-8);
- Nyní (po nabarvení podlahy) sestavte budovu čekárny a uzavřete z vrchu dílem (9);
- Z dílů (10), (11), (12) a 4x (13) sestavte kostru střechy a pokryjte krytinou 2x (14) a 2x (15) a nabarvěte;

- Přilepte střechu na budovu zastávky;
- Budovu nabarvit barvou podle zvolené předlohy;

Model je možno dotvořit dalšími detaily jako např., venkovním osvětlením, lavičkou, tabulí s názvem apod.

**Tip pro stavbu:** osvědčilo se před barvením napouštět hrany kartonu (hlavně na rozích) vteřinovým lepidlem, po vytvrdnutí lze karton opatrně brousit jako plast a netřepí se (v případě potřeby zbrúšení přesahu přes hranu).

Návod je pouze orientační, popisující spíše sled jednotlivých kroků při sestavení domku, než-li konkrétní modelářské techniky – každý modelář má svůj vžitý způsob práce a je pouze na něm, jak bude vypadat finální výrobek a jak dalece bude detailně zpracovaný.

**Rozměry modelu:**

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| H0: | 71x40mm, výška cca 60mm |
| TT: | 52x29mm, výška cca 45mm |
| N:  | 31x22mm, výška cca 30mm |

Přeji hodně zábavy. V případě dotazů anebo zájmu o další modely budov a doplňků pište na [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Modely dalších drážních budov řezaných laserem z kartonu jsou také v nabídce na [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Zde lze také stáhnout i tento návod.

Karel Barták  


