



*Toiletten für Fahrgäste mit zwei Holzschuppen nach dem **Typenblatt 549/H KkStB**. Sie wurden dort aufgebaut, wo im Haltestellegebäude eine Wohnung war, das heißt dieses Objekt gehört zu den Haltestellegebäuden nach Normalzuständen LV/H bis LVII/H ZvKČ oder 14/H und 15/H KkStB. In Klärgrube mündeten beide Klos (für Männer und Frauen). Toilette war aus dem Holz, es wurde farbig meistens gleich wie Lager und Abgangsgebäude gestrichen, Dach wurde mit derselben Deckung wie Abgangsgebäude bedeckt. Selbstverständlich kam es zu verschiedenen Unterschieden dank der Korrekturen.*

Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Empfehlungen zum Zusammenbau sorgfältig, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baus und bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und Materialien vor. Schneiden Sie alle Teile des Baukastens aus, nicht nur die Verbindungsbrücke, sondern auch alle Schnitte, die durch gehen. Damit verhindern Sie, dass das Material reißt sich unabsichtlich heraus, im Fall, dass die Schnitte nicht komplett von der Herstellung sind.

Erforderliche Hilfsmittel und Materialien zum Bau: Sprit- oder Kunstharzfarben, Dispersionsklebstoff und Sekundenklebstoff. Hilfsmittel sind folgende erforderlich: Cuttermesser, Skalpell, Schneidunterlage, Stahllineal, Pinzette, Pinsel Nr. 4 – 6. Farbloser Mattlack im Spray.

Zusammenbau des Gebäudes: Zusammensetzung können Sie nur die kleinen Mängel fertig machen. Für den eigenen Anstrich empfehlen wir die Alkoholfarben oder

synthetische Farben, weil sie kein Wasser enthalten, das für den Karton, aus dem der Baukasten hergestellt ist, absolut ungeeignet wäre.

- Auf die Teile (2) und (4) kleben Sie die Teile (3) auf, aus der Innenseite kleben Sie die Teile 6x (8) als herausragende Balken der Dachkonstruktion ein;
- Mit Hilfe der Grundfläche (1) und der Teile (2), (4), (5) und (6) setzen Sie die Umfangswände des Hauses zusammen, vorher überlegen Sie sich, welche Tür Sie geöffnet haben möchten und schneiden Sie den entsprechenden Teil in der Wand aus;
- Setzen Sie „die Latrine“ Teil (7) zusammen und kleben Sie sie hinein ein, wenn Sie hinein die Trennwände herstellen wollen, jetzt ist der richtige Moment;
- Decken Sie das Dach mit dem Teil (9) zu – Vorsicht auf die richtige Orientierung. Die Biegerille soll innen in der Biegung sein, vor der Biegung empfehlen wir sie mit Wasser anzufeuchten;
- Auf die herausragenden Balken (8) kleben Sie die tauben Lotwaagen 2x (10) auf;
- Kleben Sie das angefärbte Dach (11) auf;
- Setzen Sie die Tür (12) zusammen – wenn Sie sie als geschlossene Tür kleben werden, dann wird es ausreichend sein, die Aussenhälfte der Tür (ohne Querleisten) auf ihren Platz aufzukleben;
- Auf die Tür (12) – die Sie als geöffnete Tür haben wollen – kleben Sie von innen die Querleisten (13) auf und die Tür kleben Sie auf die Kante auf ihren Platz auf;
- Kleben Sie den Deckel von der Senkgrube (14) auf;
- Auf das Dach kleben Sie den angefärbten Firstziegel (15) und die Dachrinnen 2x (16) auf;

Aus der Giebelseite fassen Sie die Dachkante mit sog. Wetterleisten (Windleisten) ein. Es ist geeignet, das Gebäude mit dem farblosen matten Lack für das Möbel (Spray-Lack) aufzuspritzen, damit festigt sich das Modell. Danach kann man besser die Patinamittel applizieren.

Abmessungen des Modells: *(B x T x H)* **H0** 70x70x60mm
 TT 50x50x40mm

Tipp für den Bau: *Es hat sich bewährt, die Kanten des Kartons (besonders an den Ecken) vor dem Bestreichen mit Sekundenkleber zu tränken. Nach dem Aushärten kann der Karton vorsichtig wie Kunststoff geschliffen werden und er zerfranst nicht (bei Bedarf des Schleifens von Kantenüberstand).*

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und beschreibt eher die Folge einzelner Schritte beim Zusammenbau des Gebäudes als konkrete Modellbautechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm selbst ab, wie das Endprodukt aussehen und wie detailliert es verarbeitet sein wird. Viel Spaß! Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebäuden und Zubehör schreiben Sie an die E-Mail-Adresse domecky.info@centrum.cz. Weitere Modelle lasergeschnittener Eisenbahngebäude aus Karton werden auch unter www.kb-model.eu angeboten. Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen.