

# Der Kleingarten (Gartenschuppen mit Umzäunung, Brunnen



® und Sitzbank) - Bauanleitung

LAS 4204 TT ; LAS 5204 H0



**Die Vorarbeiten:** Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Alle Teile vom Baukasten schneiden Sie aus den Kartonen sorgfältig aus, und zwar nicht nur die Verbindungsbrücken, aber schneiden Sie auch alle Schnitte durch, die man ganz durch schneiden kann. Damit verhindern Sie dem unerwünschten Ausreißen des Materials in dem Falle, dass es zu dem vollständigen Durchschneiden bei der Herstellung nicht kommt.

**Die erforderliche Hilfsmittel und das Material:** Die Tempera-, Alkohol- oder synthetische Farben, der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber, ca. 1 cm vom weichen Draht mit Durchmesser 0,5-0,3 mm für den Pumpengriff der Pumpe, durchsichtige Folie für das Fenster. Die Hilfsmittel: das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 – 6, die (alte) kleine Bürste für die Reinigung der Laserteile.

## **Der Zusammenbau vom Schuppen:**

- Auf die Grundplatte (1) kleben Sie allmählich die Wände (2), (3), (4) und (5) auf;
- Überkleben Sie das Fenster in der Wand (2) aus der Innenseite mit durchsichtiger Folie, decken Sie das Ganze mit der Decke (6) zu;
- Knicken Sie den Teil (7) ein, färben Sie die Dachbretter aus der Unterseite auf, von der Oberseite färben Sie es mit mattschwarzer Farbe – Asphaltpapier – auf, kleben Sie es auf das Ganze auf und lassen Sie es trocknen;
- Färben Sie den Schuppen mit der Farbe vom verwitterten Holz oder laut Ihrer Vorlage;
- Stellen Sie aus den Teilen 3x (8) die Bogengerüste vom Brunnen zusammen, stellen Sie aus den Teilen 2x (9), die Rücken an Rücken geklebt sind und mit Hilfe eines dünnen Drahts die Handpumpe von der Pumpe zusammen, färben Sie es auf und stellen Sie es wie das Ganze mit dem Teil (8) zusammen;
- Kleben Sie die Zaunpfosten (10) immer 2 Pfosten Rücken an Rücken zusammen und färben Sie sie auf,
- Kleben Sie auf die Zaunfelder (15) die Längsstreifen (16), die Pforte (11) und (12), das zweiteilige Tor 2x (13) auf und 2x (14) komplettieren Sie auch, nach dem Trocknen scheiden Sie sie aus den Rahmen aus und färben Sie sie auf – mit Hilfe von den Pfosten (10) stellen Sie den Zaun nach Ihrer Dispositionen auf;
- Stellen Sie die Sitzbank (17) und (18) zusammen und färben Sie sie auf;

### **Die Abmessungen des Modells (Schuppens):**

In der Grösse H0: 70x37mm, Höhe ca. 37mm; Gesamtlänge des Zauns 41 cm;

In der Grösse TT: 50x26mm, Höhe ca. 26mm, Gesamtlänge des Zauns 30 cm.

*Die Anleitung dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von einzelnen Schritten bei dem Zusammenbau des Hauses als konkrete Modellierungstechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm ab, wie das Endprodukt aussehen und wie es detailliert bearbeitet sein wird.*

*Ich wünsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebäuden und Zubehör schreiben Sie an die E-mail [domecky.info@centrum.cz](mailto:domecky.info@centrum.cz). Die Modelle von weiteren Eisenbahngebäuden, die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im Angebot auf den Webseiten [www.kb-model.eu](http://www.kb-model.eu). Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen.*

Karel Barták  
®

