



Die Reihe von den zusätzlichen Gebäuden – der Hühnerstall für Geflügel, der Kaninchenstall mit 6 Koben, die Latrine und die Hundehütte. Diese kleinen Gebäuden kommen für alle Bauten und Häuser am Bahnanlagen zur Geltung.

Die Vorarbeiten: Studieren Sie den Baukasten und die Montageanleitung sorgfältig durch, überlegen Sie sich die einzelnen Schritte des Baues und bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge, Hilfsmittel und das Material vor. Die Teile aus den Kartonen schneiden Sie aus! Wir empfehlen einige Teile vor der Zusammensetzung des Gebäudes anzufärben, es erleichtert das spätere Nachfärben des zusammengestellten Hauses.

Die erforderliche Hilfsmittel und das Material zum Bau: Die Maler, Tempera-, Alkohol- oder synthetische Farben, der Dispersionsklebstoff und der Sekundenkleber. Die Hilfsmittel: Das Cuttermesser, das Skalpell, die Schneidunterlage, das Stahllineal, die Pinzette, die Pinsel Nr. 4 – 6, die Bürste für das Putzen von Teilen nach dem Ausschneiden aus dem Karton.

Der Zusammenbau von Gebäude:

Der Zusammenbau vom Hühnerstall aus den Teilen 1-9:

- Auf die Grundplatte (1) kleben Sie allmählich die Umfangsseiten (2), (3), (4) und (5) auf, decken Sie es mit dem Dach (6) zu;
- Kleben Sie die Tür (5a), das Hühnertürchen für die Hennen (2a) und die Laufbrücke (9) auf;
- Kleben Sie die Dachteile (8) und (9) zusammen, kleben Sie es an das Gebäude, lassen Sie es unter Belastung trocken, patinieren Sie es und färben Sie es nach

Der Zusammenbau von der Latrine aus den Teilen 10-17:

- Aus dem Teil (10) stellen Sie den inneren Teil zusammen, kleben Sie die Aussteifungen und die Verbindungen 2x(11) und (12) ein,
- Bekleben Sie es mit dem Aussenmatel (13), kleben Sie das Dach (14) und (15) zusammen und passen Sie es ein, falten Sie die Tür (16) und kleben Sie sie zusammen, kleben Sie die Verbindung (17) auf und passen Sie es auf die Latrine ein;

Der Zusammenbau von der Hundehütte aus den Teilen 21-24:

- Stellen Sie den Gebäudemantel (21) zusammen, kleben Sie den Boden (22) und das Dach aus den Teilen (23) und (24) auf;

Der Zusammenbau vom Kaninchenstall aus den Teilen 30-37:

- Zwischen die Teile (31) und (32) kleben Sie die Teile (33) und (34) ein, kleben Sie die Rückwand (30) auf;
- Auf den Teil (36) kleben Sie aus der Innenseite das Netz (35) auf, kleben Sie es auf den Kaninchenstall auf und decken Sie es mit dem Dach (3,7) zu;

Die Färbung des Modells: Es wird empfohlen, wasserfreie Farben zu verwenden, am besten Alkoholfarben. Es hat sich das Auftragen der Farbe mit Schaumswamm bewährt. Bei der Färbung achten Sie auf die gravierten Holzoberflächen – auf die Türen, Türchen und Tore.

Der Tipp für den Bau: Es hat sich bewährt, die Kanten vom Karton (besonders in den Ecken) vor der Färbung mit dem Sekundenkleber zu tränken. Nach dem Aushärten kann man den Karton vorsichtig wie Kunststoff schleifen und dann franst der Karton nicht aus (Im Bedarfsfall das Abschleifen des Überstandes über die Kante).

Die Anleitung dient nur zur Orientierung und sie beschreibt eher die Folge von einzelnen Schritten bei dem Zusammenbau des Modells als konkrete Modellierungstechniken – jeder Modellbauer hat seine eigene eingebürgerte Arbeitsweise und es hängt nur von ihm ab, wie das Endprodukt aussehen und wie es detailliert bearbeitet sein wird. Ich wünsche viel Spass. Bei Fragen oder Interesse an weiteren Modellen von Gebäuden und Zubehör schreiben Sie an die E-mail domecky.info@centrum.cz. Die Modelle von weiteren Eisenbahngebäuden, die aus Karton mit Laser geschnitten sind, sind auch im Angebot auf den Webseiten www.kb-model.eu. Hier können Sie auch diese Anleitung herunterladen.

Karel Barták

